

MP SILO

Κάθετη δεξαμενή συντήρησης & ψύξης γαλακτος

Ειδικά σχεδιασμένη κάθετη δεξαμενή ψύξης γάλακτος η οποία έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις κτηνοτροφικών αλλά και τυροκομικών/ γαλακτοκομικών μονάδων για ψύξη και συντήρηση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος.

Προσφέρει μέγιστη ποσότητα αποθήκευσης σε συνδυασμό με τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου καθώς η δεξαμενή τοποθετείται σε μη στεγασμένη επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Κατασκευή: Εξολοκλήρου ανοξείδωτος χάλυβας 18/10, DIN 1.4301 (AISI 304)

Εναλλάκτης: κατάλληλος για ψύξη με φρέον ή παγωμένο νερό

Ανοξείδωτο προστατευτικό κιγκλίδωμα στην οροφή της δεξαμενής

Μονωμένο σώμα δεξαμενής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Μοτέρ ανάδευσης: 1kW / 28rpm τύπος προπέλα με στήριξη στον πυθμένα

Τοποθέτηση σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδας: Ανθρωποθυρίδα, βάνα και σωλήνες ψυκτικού μεσου

Ανοξείδωτη σκάλα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Ελάχιστες απαιτήσεις εγκατάσταση





MP SILO

Σύστημα C.I.P. και προαιρετικές επιλογές

MP Touch Control

ο αυτόνομος πίνακας ελέγχου ψύξης και πλύσης νέας γενιάς. Το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα πλύσης είναι κατάλληλο για αυτοματοποιημένη λειτουργία, σύνδεση με περιφερειακά συστήματα, απομακρυσμένο έλεγχο από τον χρήστη και σύνδεση με ρομποτικά συστήματα αρμεγής.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

Αυτοκαθαριζόμενη βάνα
Σύστημα αναθέρμανσης νερού (Water heater)
Δυνατότητα σύνδεσης με το MPTouch
και με ρομποτικές φάρμες
Ογκομέτρηση του γάλακτος με
υψηλής ακρίβειας αισθητήρα πίεσης
Ανοξείδωτος προθάλαμος με ή χωρίς πόρτα
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις με εξωτερική διάμετρο
2,45μ και 3μ.



Διάμετρος δεξαμενής 2,45 m	
MP Silo Type	H (m)
8000	3,25
12000	4,25
16000	5,25
20000	6,25
24000	7,25
28000	8,25
32000	9,25
36000	10,25

Διάμετρος δεξαμενής 3 m	
MP Silo Type	H (m)
10000	3,05
15000	4,05
18000	4,55
20000	4,8
24000	5,55
30000	6,55
35000	7,25
40000	8,05
50000	9,55

